



Standard spools for TEIJIN monofilaments from European production

Standardspulen für TEIJIN Monofile aus europäischer Produktion

Flanged plastic spool
Kunststoff-Scheibenspule



GK 38 and UB
GK 38 und UB



Type of spool Spulentype	K 160	K 200	DIN 250	K 250	K 335	K 355	GK 38	UB
Approx. weight, empty (g) Ca. Leergewicht (g)	350	600	1 050	1 050	1 600	3 100	485	625
Max. weight of winding (g)* Max. Bewicklungsgewicht (g)*	1 000	2 500	3 800	5 000	10 000	15 000**	Up to 1 250 Bis zu	Up to 2 000 Bis zu
a Diameter of flange (mm) Scheibendurchmesser (mm)	160	200	250	250	335	355	Overall diameter 47 Außendurchmesser	Overall diameter 51 Außendurchmesser
b Length of spool (mm) Spulenlänge (mm)	160	200	200	200	245	314	380	420
c Travel (mm) Hub (mm)	128	160	160	160	215	280		
d Diameter of shank (mm) Kerndurchmesser (mm)	100	125	160	120	188	180		
e Bore (mm) Bohrung (mm)	22	22	22	22	180	127		

* With diameters ≤ 0,17 or polymers other than polyester, please check for maximum weight of winding

* Bei feinen Durchmessern ≤ 0,17 und / oder nicht Polyesterpolymer bitte das maximale Bewicklungsgewicht nachfragen

** up to 20 000g possible, production on special request

** bis 20 000g möglich, Produktion nach gesonderter Absprache